

Hybride automatische machine

met hogedrukreinigingsfunctie

ICS.04 HP

ICS.05 HP

ICS.06 HP

NIEUW !

- ▶ Multifunctionele machine
- ▶ Compacte en voordelig
- ▶ Hogedrukreiniging ultrasnel
- ▶ Automatisch wassen om tijd te besparen



ICS
Industrial
Cleaning System

Hybride automatische machine met hogedrukreinigingsfunctie

ICS.04 HP, ICS.05 HP & ICS.06 HP zijn hybride machines die een automatische reinigingsfunctie met roterende mand met een handmatige hogedrukfunctie combineren om middelgrote mechanische onderdelen (lading tot 350 kg) te reinigen of te ontvetten.

Deze machines zijn standaard uitgerust met een verwarmingsweerstand, bediend door een thermostaat die toelaat om warm te werken (maximaal 60 °C). Ze zijn ook uitgerust met een peilsensor die toelaat om het peil van het schoonmaakmiddel in de kuip te controleren. Een schakelaar maakt het mogelijk om snel van automatisch wassen naar handmatig wassen HP over te schakelen.

Dit compacte en polyvalente wasstation werkt in een gesloten circuit, waardoor het productconcept erg voordelig wordt en in alle werkplaatsen kan worden gebruikt.

- Tijdens de cyclus voor automatisch wassen spuit de sproeierspreider met spuitmond onder druk (2,5 bar) een reinigungsoplossing op de onderdelen die in een draaiende mand zijn geplaatst (7-8 toeren/min).

- De slimme richting van de spuitmond, de temperatuur van de oplossing en het vermogen van de sproeipomp maken het mogelijk om de behandelde onderdelen optimaal te reinigen, terwijl u elke keer tijd bespaart.

- De functie voor handmatig reinigen laat toe om te werken met een druk van 60 bar om ultrasnel de onderdelen te ontvetten of de plekken waarvoor de sproeier niet voldoende is af te werken. De ledverlichting en het blaassysteem van het glas zorgen voor een optimale zichtbaarheid van de binnenkant van de cabine.

TECHNISCHE KENMERKEN	ICS.04 HP	ICS.05 HP	ICS.06 HP
Gewicht (kg)	190	200	335
Afmeting L x D x H Open deksel (mm)	1300 x 1350 x 2000	1300 x 1350 x 2000	1570 x 1820 x 2175
Diameter mand (mm)	910	910	1150
Vrije washoogte (mm)	490*	490*	700*
Laadkracht (kg)	200	200	350
Inhoud kuip (l)	175 l	175 l	280 l
Werkdruk (bars)	regelbaar van 30 tot 60		
Debiet pomp (l/mn)	170	2x110	2x180
Warmtevermogen (kW)	6	6	10
Wastemperatuur (°C)	0 - 60 maximaal		
Elektrische voeding	400 V 3 fasen + Neutraal + Aarding / 50 Hz -32A		
Geïnstalleerd vermogen	10 kW	10 kW	14 kW
Pneumatische voeding	6 - 7 bar		

*nuttige hoogte wordt verlaagd met 30mm als de optie met kar met afneembare mand gekozen is.

DRIE AFWERKINGEN BESCHIKBAAR

	AFWERKING STANDAARD	AFWERKING VEILIGHEID	AFWERKING PREMIUM
Verwarmingsweerstand bediend via de thermostaat	●	●	●
Handmatige hogedrukfunctie	●	●	●
Programmatie voor cycli voor automatisch wassen	●	●	●
Contrôle de niveau bas	●	●	●
Motorisering van de mand (Behalve ICS.06)		●	●
Automatische lediging van de kuip		●	●
Mechanische vergrendeling van de kap		●	●
Olieafscheider met schuimschijf			●
Thermische isolatie			●
Sproeicircuit in RVS			●
Stoomzuiger			●

BESCHIKBARE OPTIES :

- Openen van de kap met een pneumatische vijzel
- Drogen met heteluchtverwarming
- Transportwielletjes
- Peilcontrole en automatische vulling
- Wekelijkse programmatie
- Urenteller
- Uitneembare mand met wagen

BIJHORENDE VERBRUIKSGOEDEREN :

Om ervoor te zorgen dat deze machine goed werkt, raden wij u aan om onze superontvetters te gebruiken :

ASPER.SID, ASPERAL.SID, ASPER SMS, ASPERALIM, ASPERMAX & DETER HP

Controleer de compatibiliteit van het gebruikte schoonmaakmiddel met de te reinigen onderdelen.



Voor meer inlichtingen contracteert u ons op het nummer +32 2 469 09 90 of bezoek onze website www.sid-ics.com en www.sid.be



Société Industrielle de Diffusion

WWW.SID.BE

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 Saintes (Tubize)

Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubek)

Tél : 02/469 09 90 - Fax : 02/469 06 88

UW ADVISOR :