

Fontaines manuelles de dégraissage lessivielles petit format

- Fontaines tout Inox
- Vidange ultra-rapide sans matériel
- Double système de filtration
- Pompe extérieure ultra-résistante

ICS.XS

ICS.XS
PLUS



Fontaines manuelles de dégraissage - lessivielles petit format

Les fontaines manuelles de dégraissage ICS.XS et ICS.XS PLUS sont destinées au nettoyage des pièces mécaniques diverses (jusqu'à 50 kg de charge)

Les fontaines ICS sont équipées d'une pompe extérieure magnétique fiable et performante qui alimente en détergent un tube de rinçage et/ou une brosse de nettoyage.

Le nettoyage des pièces s'effectue sur un large plan de travail ergonomique avec un plateau amovible. La solution détergente est filtrée et tourne en circuit fermé dans la fontaine, ce qui permet de réduire les coûts d'utilisation.

Il est possible de faire tremper les pièces à l'aide du compartiment situé sous le plateau amovible.

Les machines sont construites en Inox AISI 304 avec des composants électriques et mécaniques de haute qualité ce qui leur confère fiabilité et robustesse.

Elles sont équipées d'une résistance électrique chauffante de 2000 W commandée par un thermostat qui permet de mettre en température le bain rapidement et de travailler jusqu'à 45 °C. Un contrôle de niveau bas permet de contrôler le niveau de détergent présent dans la cuve et de protéger la pompe et la résistance.

Elles sont équipées d'une pédale de commande pour une meilleure ergonomie et d'un couvercle anti-éclaboussures amovible avec poignées.

Elles sont munies également d'un fond incliné et d'une vanne de vidange accessible afin de vider la machine en moins d'une minute sans matériel, facilitant sa maintenance préventive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ICS.XS	ICS.XS PLUS
Poids (kg)	50	65
Dimensions L x P x H (mm)	810x600x1000	1200x600x1010
Plan de travail (mm)	800x590	1180x590
Hauteur utile (mm)	90	120
Charge utile (kg)	50	50
Volume de la cuve (l)	40 - 60	40 - 60
Pression de la pompe (bar)	1	1
Débit de la pompe (l/mn)	15	15
Puissance de chauffage (kW)	2	2
Température de lavage (°C)	0 - 45	0 - 45

TROIS FINITIONS DISPONIBLES

	FINITION STANDARD	FINITION SÉCURITÉ	FINITION PREMIUM
Résistance chauffante commandée par thermostat	●	●	●
Contrôle de niveau bas	●	●	●
Soufflette d'air comprimé		●	●
Tapis antichoc		●	●
Roulettes de transport			●

CONSOMMABLES PRÉCONISÉS :

Avant toute utilisation, veuillez contrôler la compatibilité des pièces traitées avec le détergent utilisé.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette fontaine, nous vous recommandons l'utilisation des produits SID :

Détergents :

DETERMEX V2 / DETERMAX V2 PAE

DTERBIO.SID / DTERBIO.SID PAE

NORENE.SID / DETER-ALIM

OPTIONS DISPONIBLES :

- roulettes
- soufflette d'air comprimé
- tapis anti-choc
- bulleur pour oxygénation du bain

ALIMENTATION REQUISE :

Électrique : 230 V Monophasé + Terre - 16A



ICS.XS

ICS.XS PLUS

Pour de plus amples renseignements, contacter nous au 01 45 17 43 00 ou RDV sur notre site : www.sid-ics.com

VOTRE REPRÉSENTANT :



Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr
S.I.D France

2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTÉIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.be

S.I.D Benelux sa-ry - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELEDE (Tubeké)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88