

ICS.DETER FREINS PL

Fontaine manuelle de nettoyage des organes de freins Poids Lourds

NOUVEAU !

La Fontaine mobile Inox
spéciale nettoyage
Freins PL



ICS.DETER FREINS PL - Fontaine manuelle de nettoyage des organes de freins

L'ICS.DETER FREINS PL a été spécialement développée pour le nettoyage des systèmes de freins des Poids Lourds, à l'aide d'un détergent biodégradable. Entièrement réalisée en Inox AISI 304, elle est montée sur 4 roulettes (dont 2 bloquantes) qui la rendent extrêmement mobile. Elle est équipée d'une pompe pneumatique robuste qui alimente un pinceau de nettoyage et une lance de rinçage orientable (en option).

Elle possède un grand bac de travail amovible (100 x 60 cm) monté sur 4 roulettes. Ce bac repose sur un plateau pivotable et réglable en hauteur à l'aide d'une tige télescopique équipée d'un vérin de compensation d'effort. Ce système permet de travailler au plus près des organes à nettoyer et facilite la montée et descente du bac.

L'ICS.DETER FREINS PL est équipée d'un panneau de commande sur lequel on peut régler la puissance de la pompe et opter pour le nettoyage ou la vidange du bac de travail lorsque celui-ci est plein. Une résistance électrique de 2000 W commandée par un thermostat chauffe rapidement la solution lessiviale permettant de travailler jusqu'à une température de 40°C. Un contrôle de niveau bas permet de protéger la résistance. Cette machine est équipée d'un réservoir amovible sur lequel on trouve un indicateur visuel du niveau de détergent.

La soufflette permet de sécher les pièces à la suite de leur nettoyage lessiviel ce qui est fortement recommandé. Un charge complète en détergent permet de nettoyer environ 30 camions.

Machine	Poids (kg)	Dimension (LxPxH mm)	Plan de travail (mm)	Hauteur utile (mm)	Charge utile (kg)	Volume de la cuve (l)	Débit de la pompe (l/mn)	Puissance de chauffage (kW)	Température de lavage (°C)
ICS.DETER FREINS PL	35	1000x600x1150	1000x600	10	30	35	19	2	0-40

ALIMENTATIONS REQUISES :

- Electrique : 230 V Monophasé + Terre
- Pneumatique : 5-6 bars

CONSOMMABLES PRÉCONISÉS :

Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette fontaine, nous vous recommandons l'utilisation des produits SID :

- DÉTERMAX & DÉTERMAX PAE : super dégraissant phase aqueuse



EQUIPEMENTS :

Bac amovible + brosse

Soufflette

Lance*



Pour de plus amples renseignements, contacter nous au **01 45 17 43 00** ou RDV sur notre site : www.sid-ics.com

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.be

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

www.sid.tm.fr

S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

