

MASQUE DE PROTECTION AVEC FILTRE



Le masque de protection est spécialement adapté pour la **protection du visage** et des voies respiratoires contre les fumées, les poussières, les projections de matières, etc. (approuvé CE selon la norme EN 140).

En milieu confiné ou avec des aérogommes ultra fines (200 et 350 Mesh) ou lors de décapage de supports contaminés, ce masque intégral offre la meilleure protection possible.

Il peut, également, être utilisé dans des endroits poussiéreux comme les fonderies, les carrières, ou pendant le polissage, le perçage, l'affûtage, etc.

Léger et très résistant, le masque de protection protège la tête de l'utilisateur jusqu'aux épaules. Il se décompose de la manière suivante :

- La pièce centrale protégeant le visage est en caoutchouc moulé, conformément à la norme EN148/1.
- La soupape de respiration se compose d'une membrane en caoutchouc avec un siège en plastique spécialement adapté pour être résistant aux solvants et aux acides, protégée par un couvercle en PVC gris.
- Un harnais élastique permet d'ajuster le masque de protection à la taille de l'utilisateur à l'aide d'une boucle auto ajustable.
- La partie extérieure du masque est composée de cuir renforcé par un matériau étanche et résistant. Le masque est équipé d'une monture supportant une visière de sécurité en polycarbonate (100x140mm) protégée par un film en verre qui peut être remplacé distinctement, si nécessaire.

Le masque de protection doit toujours être utilisé en association avec le filtre P3 (norme EN143) pour la protection contre les poussières et les fumées. Ce filtre peut être vendu séparément.