

DÉTAG.SID

Lingettes décapantes antigraffiti
Intervention rapide



Collectivités



Transports urbains



Vitrines



www.sid.be
S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St REMELDE (Tubete)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr
S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65



DETAG.SID Lingettes décapantes antigraffiti - intervention rapide

- Facile d'utilisation en tous lieux et circonstances.
- Efficace sur la plupart des matériaux et des revêtements.
- Rapide pour l'élimination des graffitis récents.
- Contribue à préserver l'esthétique des surfaces exposées.

DETAG.SID est une lingette en cellulose /polypropylène non-tissé comprenant une face abrasive et une face douce.

Elle est recommandée pour le traitement des surfaces inertes, lisses et non poreuses.

La lingette est imprégnée d'une solution décapante, sur base naturelle d'agrumes, sans alcool ni solvant agressif, qui permet d'éliminer rapidement et efficacement les graffitis les plus tenaces.

Conditionné dans un seau facilement transportable, notre produit est un moyen rapide, moderne et pratique pour décaper les graffitis sans mise en œuvre importante ni onéreuse.

DETAG.SID contribue à restaurer l'esthétique des surfaces exposées aux dégradations causées par les graffitis.

MODE D'UTILISATION :

- Tirer une lingette du seau horizontalement jusqu'à la zone prédécoupée et séparer d'un mouvement sec et franc.
- Bien refermer le capuchon du seau (de façon à ce que la lingette suivante ne sèche pas).
- Frotter avec la face abrasive jusqu'à l'élimination du graffiti, puis essuyer avec l'autre face.
- Dans le cas de traces rebelles, pré-humidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter.
- Utiliser plusieurs lingettes si cela est nécessaire.
- Laisser sécher à l'air libre.

DOMAINES D'UTILISATION :

Vitrines, cabines téléphoniques, rideaux métalliques, panneaux d'affichage et de signalisation routière, halls de gare, wagons et véhicules de transport en commun, etc.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Esters gras
- Tensioactifs non ioniques
- Orange distillée
- Excipient

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Etat physique : lingette imprégnée
- Couleur : orange
- Odeur : agrumes

RECOMMANDATIONS :

- Porter des gants de protection de type caoutchouc butyle.
- Ne pas mettre à la bouche.
- Ne pas inhaler.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Maintenir le récipient bien fermé.

STOCKAGE :

En emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, du gel et des intempéries.

ÉTIQUETAGE :

Sans.

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr & www.sid.be

S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

S.I.D. BENELUX SA/NV - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

