

SURFACTANT 11 AM PAE

Agent mouillant prêt à l'emploi
pour les opérations de désamiantage



SURFACTANT 11 AM PAE est une préparation de type surfactant, prête à l'emploi, destinée à être utilisée pour l'imprégnation de fibres et éviter ainsi la mise en suspension dans l'atmosphère de microparticules ou poussières.

Sa formulation a été élaborée pour obtenir une protection de plus longues durées possibles tout en conservant d'excellentes propriétés de mouillabilité.

MODE D'UTILISATION :

SURFACTANT 11 AM PAE est prêt à l'emploi, il s'utilise donc pur et s'applique l'aide de pulvérisateurs à pression préalable type A13 ou à l'airless. Régler la pression au plus bas possible tout en conservant une atomisation satisfaisante. Les surfaces après application doivent totalement et uniformément mouillées.

CONSOMMATION :

Travaux de fixation : de 100 à 500 g/m² par couche.
Travaux de déflocage : de 400 à 1100 g/m² par cm d'épaisseur du flocage d'amiante à démanteler (selon l'absorption du matériau).
Nettoyer le matériel avec de l'eau avant séchage du produit. Lorsque le produit est sec, utiliser de l'eau chaude savonneuse.

CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (J.O. DU 29/11/99) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE NETTOYAGE DES MATÉRIEAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX.

DOMAINES D'UTILISATION :

Opérations de désamiantage et toute intervention sur des matériaux pulvérulents ou susceptibles de générer des poussières plus ou moins toxiques.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Mélange de tensio-actifs
- Stabilisants, colorant

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Etat physique : liquide
- Parfum : chair de noix
- Couleur : orange
- Masse volumique à 20°C : 1000 kg/m³
- pH (pur) : 8
- Biodégradabilité : > 90 %

RECOMMANDATIONS :

Port de gants et de lunettes de protection, en cas de risque de projections, lors de la manipulation. Eviter de respirer les aérosols lors de la projection, compte tenu du risque d'irritation des muqueuses. L'usage du **SURFACTANT 11 AM PAE** devra toujours faire l'objet d'un plan de retrait, conformément à la législation et ne devra être appliqué que par un organisme habilité. respiratoire adéquats.

STOCKAGE :

Dans son emballage d'origine, dans des locaux tempérés à une température comprise entre + 4°C et + 50°C. Craint le gel.

ÉTIQUETAGE :

Sans

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :



Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr & www.sid.be

S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 ST REMELDE (Tubize)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

